

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje **sprzedaż i dostawę samochodu dostawczego do transportu zwierząt** (zwanego dalej przedmiotem zamówienia lub samochodem) dla **Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie** (zwanego dalej ZOO).

Warunki ogólne:

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 roku, nieużywany, kompletny, wolny od wad prawnych i fizycznych (np. konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych).
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, wyciąg ze świadectwa homologacji, książkę gwarancyjną, 2 komplety kluczyków, itp.
3. Samochód ma być wyposażony w przestrzeń ładunkową przystosowaną do transportu zwierząt, wykonaną przez podmiot posiadający autoryzację lub certyfikat producenta danego samochodu.

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

4. typ samochodu: furgon izotermiczny;
5. kolor: biały;
6. 6÷7 osobowy;
7. silnik: turbodiesel,
8. pojemność silnika: min. 1 900 cm³;
9. moc silnika: min. 125 KM;
10. ABS;
11. norma emisji spalin: EURO 6;
12. napęd przedni;
13. skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa + wsteczny;
14. dopuszczalna masa całkowita: max. 3 500 kg;
15. wspomaganie kierownicy;
16. centralny zamek;
17. alarm, immobilizer;
18. poduszka powietrzna kierowcy;
19. fotele wyposażone w zagłówki i pasy bezpieczeństwa;
20. klimatyzacja;
21. elektrycznie regulowane szyby przednie;
22. radio z bluetooth;
23. komputer pokładowy;
24. boczne drzwi przesuwne z oknem;
25. dywaniki gumowe;
26. hak holowniczy;
27. komplet opon zimowych wraz z felgami stalowymi;
28. wymiary wewnętrzne przedziału ładunkowego po zabudowie:
 - 28.1. długość przestrzeni ładunkowej: min. **1 750** mm;
 - 28.2. szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami: min. **1 200** mm;
 - 28.3. wysokość przestrzeni ładunkowej: min. **1 700** mm;
 - 28.4. drzwi tylne dwuskrzydłowe (kąt otwarcia min. 260°).
29. zabudowa przestrzeni ładunkowej:
 - 29.1. ściany ocieplone, szczelne, zmywalne pokryte laminatem w kolorze białym;
 - 29.2. podłoga (antypoślizgowa) odporna na działanie kwasów (np. mocznik), w podłodze uchwyty do mocowania ładunku (min. 4 sztuki);
 - 29.3. szczelna przegroda z oknem pomiędzy przestrzenią ładunkową i pasażerską;
 - 29.4. szyberdach;
 - 29.5. dodatkowe gniazdo elektryczne 12 V w przestrzeni ładunkowej;
 - 29.6. system zapewniający utrzymanie stałej temperatury od 5°C do 30°C (±5°);
 - 29.7. rejestrator temperatury z wyświetlaczem i możliwością wydruku lub innego zapisu;

- 29.8. oświetlenie przestrzeni ładunkowej;
- 29.9. dodatkowy zamykany otwór odprowadzający np. wodę;
- 29.10. wentylacja elektryczna (dwubiegowa: nadmuch i wyciąg) i grawitacyjna oraz dodatkowe otwory wentylacyjne po obu stronach samochodu (łącznie 3-4 sztuki);
- 29.11. ładowność po zabudowie: min. 1 000 kg.